



ROBUR SAFES

DEPOSIT-BOX

Typ 2014-T mit Zeitverzögerungssystem



Innencontainer



Anwendungsgebiet

Diese **Einwurfboxen** bilden den Einstieg in die Welt der Robur Zeitverzögerungsprodukte. Sie dienen nicht nur als sinnvolle und effektive Lösung zur Aufbewahrung von Noten, Schecks, sonstigen Dokumenten oder wichtigen Schlüsseln, sondern sind die optimale Ergänzung zum Tagesresor zur Optimierung von Cash-Handling und von Kassenlösungen. Diese **Einwurfboxen** sind **UVV-geprüft**, d.h. sie erfüllen die Anforderungen der Berufsgenossenschaft (UVV "Kassen").

Ausführungsdetails

Massiver einwandiger Korpus, robuste Stahlkonstruktion in 3mm Wandstärke. Der Einwurfschacht ist mit einem extra verstärktem Anti-Fishing-Schutz versehen. Die Scharniere der Türöffnung sind durch zusätzliche Riegel besonders geschützt. Lackierung in Pulverbeschichtung; Farbe: Weiß RAL 9010

Einsatzmöglichkeiten und Installation bzw. Verankerung

Die Deposit Boxen sind sehr leicht zu bedienen und aufgrund ihrer kompakten Abmessungen sehr einfach und nahezu überall einsetzbar. Diese kompakten Abmessungen erlauben sehr einfach die feste Installation der Box durch Anschrauben, z.B. auf oder unterhalb einer Theke.

PIN-Code-Schloss mit Zeitverzögerung und Öffnungszeit

Elektronisches Kombinationsschloss mit Master-Code und Benutzercode, Zeitverzögerungsfunktion und Öffnungszeit. Die Zeitverzögerung des Schlosses ist wählbar zwischen 00 und 99 Minuten. Sie ist werkseitig auf 2 Minuten eingestellt. Die werkseitig festgelegte Öffnungszeit beträgt 20 Sekunden.

Praktischer Auffangbehälter und Sicherheits-Aufkleber

Im Standard mit hochwertigem Kunststoffeinsatz ausgestattet. Mit 2 Warn-Aufkleber geliefert, deren Anbringung im Bereich von Kasse und Eingang die Sicherheit sofort erhöht. Warntext: "Geldbestände sind mit Zeitschloss gesichert - Die Mitarbeiter haben keinen Einfluß auf Abkürzung der Sperrzeit"

Abmessungen und Gewicht

Deposit-Box		Innencontainer:	
Höhe:	300 mm	Höhe:	140 mm
Breite:	120 mm	Breite:	108 mm
Tiefe:	250 mm		
Gewicht	7 kg		

Änderungen von Konstruktion und Aussehen vorbehalten



Muttergesellschaft Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
SE-310 50 SLÖINGE
Tel: ++46 (0) 346 – 260 260
Fax: ++46 (0) 346 – 260 222
www.robursafe.com

Vertretung SAFE Sicherheitstechnik GmbH

Josef-Bitschnau-Str. 62
50169 Kerpen
Tel: ++49 (0) 2273—565002
Fax: ++49 (0) 2273—565008
contact@robur-online.de
www.robur-online.de