



ROBUR SAFES

**In Anlehnung an
Sicherheitsstufe II und III**

EINWURFTRESOR

Die Handhabung von Bargeld, wichtigen Schlüsseln oder sonstigen Wertsachen wird unter Sicherheitsaspekten insbesondere dann zu einem Problem wenn ein größerer Personenkreis darin eingebunden werden muß.

Der Einwurftresor bildet für dieses Problem die ideale Lösung, da alle Wertsachen wie Geldtaschen, Geldkassetten, wichtige Schlüssel, etc. schnell und sicher aufbewahrt werden können, ohne den Safe zu öffnen. So können auch mehrere Personen in diesem Tresor ihre Wertsachen deponieren, die dann aber nur von den berechtigten Personen wieder aus dem Tresor entnommen werden können.

Die Produktreihe Einwurftresore ist gebaut und getestet entsprechend den Richtlinien der europäischen Standards für die Sicherheitseinstufung von Tresoren (CEN-Normierung) in den Sicherheitsstufen II und III.

Alle Einwurftresore verfügen über eine integrierte Einwurfeinheit, die aus dem selben Widerstandmaterial gefertigt wird wie der eigentliche Tresorkörper.

Die Einwurftresore in den Klassen II und III eignen sich insbesondere dort, wo größere Bargeldbestände oder andere Wertsachen durch mehrere Personen auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten sicher behandelt werden sollen, z.B. in Tankstellen, Supermärkten oder sonstigen Geschäften. Durch den Einsatz der Einwurftresore lässt sich die Sicherheit bei der Handhabung von Wertsachen entscheidend erhöhen.

Wandaufbau, Riegelwerk, Schließmechanismus und Verarbeitungsqualität bürgen für Einbruchsicherheit. Die ISO 9001 Zertifizierung garantiert die permanente Überwachung der Sicherheits- und Qualitätsstandards während der Produktion. Die ISO 14001 Zertifizierung garantiert die volle Übereinstimmung des Produktes und seines Produktionsprozesses mit den strengen Anforderungen an ein umweltfreundliches und sicheres Produkt.

Einbruchschutz

Getestet entsprechend dem europäischen Standard EN1143
Hochwertiges Widerstandsmaterial in Tür, Gehäuse und integrierter Einwurf-Einheit.

Verriegelung

Umstellbares Schlüsselschloss FAS/S&G als Standard. Optional
Zahlenkombinationsschloss S&G und elektronische Schlösser
Wittkopp (CaWi), Kaba Mauer, Mas Hamilton, LaGard, etc.

Farbe Licht-grau, RAL 9001

Zubehör, Abmessungen und Gewicht
siehe Übersicht auf der Rückseite



ROBUR Safe Einwurf Tresore Grad II und III

Grad	Modelle Robur Einwurftresore				
II	55	70	100	120	-
III	55	70	100	120	140

Alle Einwurftresore sind serienmäßig für eine Bodenverankerung vorgerüstet.



Vertretung

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
SE-310 50 SLÖINGE
Tel.: ++46 (0) 346 - 260 260
Fax: ++46 (0) 346 - 260 222
www.robursafe.com

ROBURNiederlassung

SAFE Sicherheitstechnik

Josef-Bitschnau-Str. 62
50169 Kerpen
Tel.: 02273 - 565002
Fax: 02273 - 565008
contact@robur-online.de
www.robur-online.de

Technische Daten

Modell Tresor in Stufe II und III	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Volumen Liter
Stufe II-55	770x480x480	390x360x300	350	42
Stufe II-70	920x480x480	540x360x300	400	58
Stufe II-100	1220x510x480	840x390x300	540	98
Stufe II-120	1420x510x480	1040x390x300	670	122
Stufe III-55	770x520x520	373x348x355	497	46
Stufe III-70	920x520x520	520x360x300	590	56
Stufe III-100	1220x600x550	820x440x330	800	119
Stufe III-120	1420x600x550	1020x440x330	900	148
Stufe III-140	1620x700x600	1220x540x380	1190	250



Vertretung
Robur Safe AB
 Lundbyvägen 8
 SE-310 50 SLÖINGE
 Tel.: ++46 (0) 346 - 260 260
 Fax: ++46 (0) 346 - 260 222
www.robursafe.com

ROBUR Niederlassung
SAFE Sicherheitstechnik
 Josef-Bitschnau-Str. 62
 50169 Kerpen
 Tel.: 02273 - 565002
 Fax: 02273 - 565008
contact@robur-online.de
www.robur-online.de